

Геороторные гидромоторы M+S Hydraulic серии MR

| Типоразмер, см ³ | Макс. частота вращения, об/мин | | Расход масла, л/мин | | Перепад давления, бар | | Крутящий момент, Н*м | | Мощность, кВт | | Вес, кг |
|--------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------------|------|------------------|------|---------|
| | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | Раб. | Пик. | |
| 50 | 775 | 970 | 40 | 50 | 175 | 200 | 100 | 130 | 7 | 8,5 | 6,8 |
| 80 | 750 | 940 | 60 | 75 | 175 | 200 | 200 | 220 | 12,5 | 15 | 6,9 |
| 100 | 600 | 750 | 60 | 75 | 175 | 200 | 240 | 280 | 13 | 15 | 7,2 |
| 125 | 475 | 600 | 60 | 75 | 175 | 200 | 300 | 340 | 12,5 | 14,5 | 7,3 |
| 160 | 375 | 470 | 60 | 75 | 175 | 200 | 390 | 430 | 11,5 | 14 | 7,5 |
| 200 | 300 | 375 | 60 | 75 | 175 | 200 | 385 | 460 | 9 | 12 | 8 |
| 250 | 240 | 300 | 60 | 75 | 175 | 200 | 390 | 470 | 8 | 9,5 | 8,4 |
| 315 | 190 | 240 | 60 | 75 | 175 | 200 | 360 | 470 | 5 | 8 | 9,1 |
| 400 | 150 | 190 | 60 | 75 | 175 | 200 | 380 | 470 | 4,8 | 6,8 | 9,8 |

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты